

BÄNKVÅG MODELL A/B

MED VÅGINSTRUMENT HL318



Modell A/B är en robust industrivåg med kapacitet för, 3kg, 10kg, 15kg, 30kg, 60kg, 150kg eller 300kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industri-miljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Den centralt placerade lastcellen omges av en pulverlackerad stålkonstruktion. Ovanpå ligger belastningsplattan som är tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter. Vågen har gummerade justerbara fötter (ca 20mm). Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

Teknisk data:

Vågenhet	B250x250-3	B250x250-10	A300x400-15	A300x400-30
Kapacitet:	3 kg	10 kg	15 kg	30 kg
Upplösning:	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 105 mm		300 x 400 x 110 mm	
Egenvikt:	4 kg		6,5 kg	
Kabellängd:	1500 mm			

Vågenhet	B450x600-30	B450x600-60	B450x600-150	B600x800-300
Kapacitet:	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg
Upplösning:	5 g	10 g	20 g	50 g
Yttre dimensioner:	450 x 600 x 135 mm			600x800x155 mm
Egenvikt:	14,5 kg			27 kg
Kabellängd:	2500 mm			





TEKNISK DATA

Lastceller: Stållegerade OIML-godkänd i klass C3.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning,
40 mm teckenhöjd,

Seriell utgång med RS232,

Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri,

Temperaturområde, -10 till +40°C,

Kapsling i rostfritt stål.

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 213 mm

Bredd: 57 mm

Höjd: 148 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.
Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2

Datum: 2019-01-09

Vikt: 25,0 kg