

BÄNKVÅG MODELL C

LACKERAT UTFÖRANDE



* Modell C - C500x600-60



* Modell C - C500x600-60

Modell C är en robust industrivåg med kapacitet från 3 kg upp till 300 kg. Den finns i flera dimensioner och är speciellt utvecklad för att klara krävande industrimiljöer. Belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål och den centralt placerade lastcellen är skyddad av en pulverlackerad stålkonstruktion.

Med sin robusta konstruktion tål vågen hög belastning och är utrustad med inbyggda överlastskydd samt transportsäkringar för ökad hållbarhet. Vågen står stadigt tack vare justerbara fötter. Levereras vågen tillsammans med våginstrument medföljer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

För tillhörande våginstrument hänvisar vi till separat datablad.

Teknisk data:

Vågenhet	C250x250-3	C250x250-10	C300x400-15	C300x400-30
Kapacitet:	3 kg	10 kg	15 kg	30 kg
Upplösning:	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 110-125 mm		300 x 400 x 110-125 mm	
Egenvikt:	4,7 kg		7,7 kg	
Stativ höjd:	300 mm		500 mm	
Kabellängd:	2900 mm			

Vågenhet	C500x600-30	C500x600-60	C500x600-150	C600x800-300
Kapacitet:	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg
Upplösning:	5 g	10 g	20 g	50 g
Yttre dimensioner:	500 x 600 x 145-160 mm			600 x 800 x 160-175 mm
Egenvikt:	20 kg			38 kg
Stativ höjd:	650 mm			
Kabellängd:	2900 mm			

Lastcell: Stållegerade OIML-godkänd i klass C3 med täthetsklass IP67.