

PALLVÅG HCUSG-5 GALVAD MED VÅGINSTRUMENT HL318



Pallvåg HCUSG-5 är byggd efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö, måttanpassad för Europapallar upp till 2000kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Våginstrumentet HL318 har tarafunktion samt seriell utgång med RS232. Pallvågen är utrustad med handtag och hjul för enkel förflyttning. Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.



TEKNISK DATA

Kapacitet: 0-2000 kg
Upplösning: 0,2 kg
Lastceller: 4 st. Stållegerade OIML-godkända i klass C3 med ledad fot.
Täthetsklass lastceller: IP67
Ytbehandling vågenhet: Galvaniserad
Kabellängd: 4 m
Egenvikt vågenhet: 39 kg
Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning, 40 mm teckenhöjd, Seriell utgång med RS232, Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri, Temperaturområde, -10 till +40°C, Kapsling i rostfritt stål.
Golvstativ: Höjd 770 mm

VÅGENHET MÅTTTRITNING

Längd: 1250 mm
Bredd: 840 mm
Höjd: 84 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift. Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla inmatningsbara textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2
Datum: 2019-01-09
Vikt: 25,0 kg