

PALLVÅG HCUSS-5

MED VÅGINSTRUMENT DGT20I



Pallvåg HCUSS-5 är byggd helt i rostfritt stål efter en genomtänkt och hållbar konstruktion, måttanpassad för Europapallar och för användning i industriell miljö. Pallvågen finns i kapaciteten 2000 kg med upplösning 0,2 kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända rostfria lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Våginstrumentet DGT20I i rostfritt stål har tätningsklass IP68 med en mycket effektiv röd LED-display med teckenhöjd på 20mm. Instrumentet har som standard RS232/RS485 utgång och går att få med analog utsignal. Vågen är försedd med handtag och hjul för enkel förflyttning.

Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.



Våginstrument DGT20I

TEKNISK DATA

Kapacitet: 2000 kg

Upplösning: 0,2 kg

Lastceller: 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Kabellängd: 5 m.

Egenvikt vågenhet: 37 kg

Våginstrument: Röd LED-display,

20 mm teckenhöjd,

Seriell utgång med RS232/RS485,

Tarafunktion, 2 programmerbara ut/ingångar,

Temperaturområde, -10 till +40°C,

Kapsling i rostfritt stål, IP68.

Går att montera i panel.

VÅGENHET MÅTTTRITNING

Längd: 1250 mm

Bredd: 840 mm

Höjd: 84 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.
Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2

Datum: 2019-01-09

Vikt: 25,0 kg