

IBC-PALLVÅG IBCS-5

MED VÅGINSTRUMENT KXS-TM



IBC-pallvåg IBCS-5 är byggd helt i rostfritt stål efter en genomtänkt och hållbar konstruktion, måttanpassad för Europapallar och för användning i industriell miljö. Pallvågen finns i kapaciteten 2000 kg med upplösning 0,2 kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända rostfria lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Våginstrumentet KXS-TM i rostfritt stål med tätningsklass IP68 har tarafunktion samt seriell utgång med RS232 och en teckenhöjd på 55mm. Vågen är försedd med handtag och hjul för enkel förflyttning. Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.



Våginstrument KXS-TM

TEKNISK DATA

Kapacitet: 2000 kg
Upplösning: 0,2 kg
Lastceller: 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3.
Täthetsklass lastceller: IP67
Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål
Kabellängd: 5 m.
Egenvikt vågenhet: 39 kg
Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning, 55 mm teckenhöjd, Seriell utgång med RS232/RS485, Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri, Temperaturområde, -10 till +40°C, Kapsling i rostfritt stål, IP68.

VÅGENHET MÅTTTRITNING

Längd: 1250 mm
Bredd: 1000 mm
Höjd: 84 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift. Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2
Datum: 2019-01-09
Vikt: 25,0 kg